

Hydronic B/D5W-SC

WATERVERWARMING



- volautomatische regeling door microprocessor
- permanente functiecontrole met diagnosesysteem
- traploze overgangen tussen de verschillende standen
- zeer compacte afmetingen
- eenvoudige montage
- geïntegreerde waterpomp
- onderhoudsarm

Technische gegevens ±10%

Regeling / standen	Eenh.	Vol	Klein	Uit
Capaciteit	Watt	5.000	D = 2.400 / B = 1.500	0
Elektrisch verbruik*	Watt	50	23	21
Bij de start bij 12/24V	Watt	< 120 (max. ca. 3 min.)		
Brandstof verbruik	l/h	D = 0,62 / B = 0,69	D = 0,27 / B = 0,20	0
Waterverplaatsing (0,1 bar)	l/h	900 +/- 100		
Afmetingen	mm	220 x 90 x 160		
Gewicht	kg	D = ca. 2,9* B = ca. 2,7		

* = inclusief waterpomp

Mogelijke toepassing:

Voorverwarmen van motor en interieur van personenwagens, bestelbusjes, transporters, campers. Door het concept voor mobiele toepassing zijn de verwarmingen niet geschikt als continu verwarming (bijv. voor het verwarmen van woningen en / of woonboten).

Toebehoren:

Voor de inbouw zijn enkele toebehoren noodzakelijk. Deze bevinden zich in de inbouwset. Een bedieningselement is ook noodzakelijk. Behalve bovenstaande zijn meerdere mogelijkheden aangegeven op de aparte lijst met bedieningselementen. Overige toebehoren kunnen als optie toegepast worden. Zie hiervoor de toebehorencatalogus.

Leveringsomvang:

Verwarming:	Apparaat met geïntegreerd stuurapparaat, doseerpomp, technische beschrijving en garantieformulier.
Universele inbouwset:	Universele houder voor verwarming, waterslang met div. bochten, koppelstukjes, 1 m verbrandingsluchtslang, 1,2 m uitlaatslang, uitlaatdemper, kabelboom, brandstofleiding en verbindingen, bevestigingsmateriaal en tankaansluiting.
Compleet pakket 12V:	verwarming, universele inbouwset, echter zonder bedieningselement.

Prijzen & bestelnummers :

Artikel	Brandstof	Spanning	Artikelnummer	
Waterverwarming Hydronic 5 compact pakket ¹⁾	benzine	12 V	20 1863 05 00 00	
Waterverwarming Hydronic 5 compact pakket ¹⁾	diesel	12 V	25 2390 05 00 00	
Mogelijke bedieningen:				
EasyStart T – schakelklok		12/24 V	22 1000 32 88 00	
EasyStart R - afstandsbediening - Basic		12/24 V	22 1000 32 85 00	
EasyStart R+ - afstandsbediening Full (met geïntegreerde schakelklok functies)		12/24 V	22 1000 32 80 00	
¹⁾ = verwarming+inbouwset+mini tankaansluiting				